

HEATRITE™



Las criadoras Heat-Rite™ calientan más eficientemente

Hay tres criadoras Heat-Rite™:

- La criadora de incandescencia radiante usa tecnología de calefacción infrarroja para calentar rápida y eficazmente el suelo y los pollitos, en lugar de desperdiciar calor en el aire, que sube por encima de la zona de crianza.

Características y opciones:

- Campanas o cubiertas de 86 cm (34")
- BTU/Hr en un intervalo de 40.000 (10.100 kcal)
- Gas propano líquido (LP) o natural
- Opciones de ignición, entre las que se incluye el piloto horizontal, piloto vertical y de chispa directa sin piloto.
- Métodos de control: individual, por zonas o de toda la caseta o galpón
- Cuatro opciones de control individuales de la criadora: de accionamiento rápido, modulación, por zonas y chispa directa

Las ideas innovadoras hacen mejores criadoras:

- Menos criadoras, calor más eficiente por criadora: las criadoras infrarrojas de incandescencia radiante calientan a los pollitos y el suelo sin desperdiciar energía en el aire.
- Eficiencia del gas: las criadoras planas con la construcción única de piloto horizontal se mantienen encendidas con menos gas.
- Seguridad: los pilotos horizontales de patente pendiente con escudo de protección resisten los vientos causados por los ventiladores o las ventilas.
- Ensamblaje y limpieza fáciles y sin complicaciones: tienen piezas que se enganchan. Quemadores ensamblados en fábrica que se instalan rápidamente.
- Calor uniforme: los soportes niveladores especiales ajustan rápidamente a la campana en dos direcciones, lado a lado y del frente a atrás.
- Durabilidad: los componentes de acero especializado promueven la eficiencia térmica y previenen la corrosión.

El panel de control de la zona de la criadora de VAL-CO® usa un solo termostato para regular todas las criadoras en una zona, como si fueran una sola. Esto previene el sobre y bajocalentamiento, debido a que las criadoras se afectan una a la otra. Logre la precisión y eficiencia de las temperaturas en toda la caseta o galpón con el control multizonas.



VALCO®
Performance You Can Count On



HEATRITE™



Calentadores de tubo

Los calentadores de tubo radiantes eficientes, para montarse en el techo, ahorran espacio de las criadoras y cubren áreas grandes.

Especificaciones de las criadoras Heat-Rite™*

Incandescencia radiante (infrarroja)		
		
CAPACIDAD:	30.000 BTU/Hr 7.560 k/cal <i>(para altitudes >1000m)</i>	40.000 BTU/Hr 10.080 k/cal
DIMENSIONES:		
ANCHO:	34" - 86 cm	
ALTURA:	16" - 41 cm	

*Las especificaciones técnicas pueden cambiar. Para solicitar más detalles, consulte al representante de VAL-CO.

Opciones de control de criadoras individuales

Chispa directa	Control de zona Robertshaw	Control SIT accionamiento rápido o modulación
		
<p>Usa menos combustible sin pilotos encendidos. Evita calor innecesario cuando no se necesita. La fuente de bajo voltaje eléctrico, en lugar de pilotos encendidos, reduce el mantenimiento.</p>	<p>Los controles de zona en las criadoras individuales proporcionan temperaturas consistentes a calibrarse en un área específica. Las criadoras se pueden hacer funcionar mediante un panel de control por zonas o un controlador compatible.</p>	<p>SIT combina un termostato de accionamiento rápido con una válvula de cierre 100% segura. El control de modulación proporciona el preestablecimiento de diferentes niveles de BTU para brindar un nivel térmico más constante. Las temperaturas de crianza se pueden fijar a un intervalo de 21.11°C (70°F) a 46.11°C (115°F).</p>

North America:
Phone: 800-99VALCO (800-998-2526)
Fax: (+1) 419-678-2200
E-mail: sales@val-co.com

International:
Phone: (+1) 419-678-8731
Fax: (+1) 419-678-2200
E-mail: intl.sales@val-co.com



Performance You Can Count On
www.val-co.com