

HEATRITE™



Use Whole House Controller™ de Horizon® monitorear fácilmente la temperatura de cada zona en la caseta y controlar de forma automática las criadoras, y así brindar un calentamiento óptimo y una eficiencia ahorradora de gas. Además de criadoras, el contralador Horizon puede proporcionarle un manejo completo computarizado con monitor a la distancia de la temperatura, humedad, ventilación (tasas), agua, alimento balanceado e iluminación.



El panel de control de la zona de la criadora de VAL-CO® usa un solo termostato para regular todas las criadoras en una zona, como si fueran una sola. Esto previene el sobre y bajocalentamiento, debido a que las criadoras se afectan una a la otra. Logre la precisión y eficiencia de las temperaturas en toda la caseta o galpón con el control multizonas.



Performance You Can Count On

Las criadoras Heat-Rite™ calientan más eficientemente

Hay tres criadoras Heat-Rite™:

- La criadora de incandescencia radiante usa tecnología de calefacción infrarroja para calentar rápida y eficazmente el suelo y los pollitos, en lugar de desperdiciar calor en el aire, que sube por encima de la zona de crianza.

Características y opciones:

- Campanas o cubiertas de 86 cm (34")
- BTU/Hr en un intervalo de 40.000 (10.100 kcal)
- Gas propano líquido (LP) o natural
- Opciones de ignición, entre las que se incluye el piloto horizontal, piloto vertical y de chispa directa sin piloto.
- Métodos de control: individual, por zonas o de toda la caseta o galpón
- Cuatro opciones de control individuales de la criadora: de accionamiento rápido, modulación, por zonas y chispa directa

Las ideas innovadoras hacen mejores criadoras:

- Menos criadoras, calor más eficiente por criadora: las criadoras infrarrojas de incandescencia radiante calientan a los pollitos y el suelo sin desperdiciar energía en el aire.
- Eficiencia del gas: las criadoras planas con la construcción única de piloto horizontal se mantienen encendidas con menos gas.
- Seguridad: los pilotos horizontales de patente pendiente con escudo de protección resisten los vientos causados por los ventiladores o las ventilas.
- Ensamblaje y limpieza fáciles y sin complicaciones: tienen piezas que se enganchan. Quemadores ensamblados en fábrica que se instalan rápidamente.
- Calor uniforme: los soportes niveladores especiales ajustan rápidamente a la campana en dos direcciones, lado a lado y del frente a atrás.
- Durabilidad: los componentes de acero especializado promueven la eficiencia térmica y previenen la corrosión.

HEATRITE™



Especificaciones de las criadoras Heat-Rite™*

Incandescencia radiante (infrarroja)



CAPACIDAD: 40.000 BTU/Hr
10.100 k/cal

DIMENSIONES:
ANCHO: 34" - 86 cm
ALTURA: 16" - 41 cm

*Las especificaciones técnicas pueden cambiar. Para solicitar más detalles, consulte al representante de VAL-CO.

Opciones de control de criadoras individuales

Chispa directa



Usa menos combustible sin pilotos encendidos. Evita calor innecesario cuando no se necesita. La fuente de bajo voltaje eléctrico, en lugar de pilotos encendidos, reduce el mantenimiento.

Control de zona Robertshaw



Los controles de zona en las criadoras individuales proporcionan temperaturas consistentes a calibrarse en un área específica. Las criadoras se pueden hacer funcionar mediante un panel de control por zonas o el Whole House Controller de Horizon®.

Control SIT accionamiento rápido o modulación



SIT combina un termostato de accionamiento rápido con una válvula de cierre 100% segura. El control de modulación proporciona el preestablecimiento de diferentes niveles de BTU para brindar un nivel térmico más constante. Las temperaturas de crianza se pueden fijar a un intervalo de 21.11°C (70°F) a 46.11°C (115°F).

Calentadores de tubo

Los calentadores de tubo radiantes eficientes, para montarse en el techo, ahorran espacio de las criadoras y cubren áreas grandes.

Calentadores de espacio

Los calentadores de espacio calientan el aire para protección y comodidad de toda la caseta o galpón.



Performance You Can Count On
www.val-co.com

North America:
Phone: 800-99VALCO (800-998-2526)
Fax: (+1) 419-678-2200
E-mail: sales@val-co.com

International:
Phone: (+1) 419-678-8731
Fax: (+1) 419-678-2200
E-mail: intl.sales@val-co.com